

RS Smart 150 met LED

RS Smart 150 recht met LED

	Maximale breedte	hoogte	oppervlak
RS Smart 150	700	600	42,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening..

RS Smart 150 recht

onderlat

Midi

Maxi

geleiders

STG

STG-Click

opvulprofiel



kleur dichtst bij RAL*

RAL 9001 Crémewit	RAL 9010 Wit	RAL 9016 Verkeerswit
Technisch Zilver (Geanodiseerd)	RAL 7016 Antracietgri	RAL 7039 Zwartsgrijs
RAL 8019 Bruin		

STR 9S06
Blank aluminium

STR 9S07
Grijs aluminium

STR 7S39
Kwartsgrijs

STR 7S16
Antracietgrijs

tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)


RAL 9S05
Zwart

RAL 7S21
Zwartgrijs

* Bij moffelwerk kunnen tintverschillen voorkomen.
Geringe kleurafwijkingen zijn voorbehouden.

Optie 1*

Folie in het midden.
Minimummaat van het doek
onder, boven en op de zijkanten
is 11,5 cm.



Optie 2*



RS Smart 85

RS Smart 85 schuin

85

06

RS Smart 85 recht

85

06

RS Smart 85 halfrond

85

06

geleiders

STG-S *

STG

STG-Click

opvulprofiel

Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Smart 85	300	200	6,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening..

onderlat

20

30

20

RS Smart 100

RS Smart 100 schuin

100

2.0

105

RS Smart 100 halfrond

100

2.0

105

RS Smart 100 recht

100

2.0

105

geleiders

STG

STG-Click

STG-S *

opvulprofiel

Maximale	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Smart 100	400	300	12,0

RS Smart werkt alleen met motorbediening..

onderlat

25

30

25

RS Smart 100 boog

Zolang de voorraad strekt

105

92,9

2.0

RS Smart 130

RS Smart 130 schuin

125

129,8

2,5

RS Smart 130 halfrond

125

129,8

2,5

RS Smart 130 recht

125

129,8

2,5

geleiders

STG

STG-Click

STG-S *

opvulprofiel

Maximale	buis	breedte (cm)	hoogte (cm)	oppervlak (m²)
RS Smart 130	Ø78	400	600	24,0
RS Smart 130	Ø85	540	500	27,0
RS Smart 130	Ø100	600	280	16,8

RS Smart 130 werkt alleen met motorbediening..

onderlat

30

28

30

45,3

Dubbele onderlat boven de 4m

RS Smart 130 boog

Zolang de voorraad strekt

138

125

129,8

2,5

RS Smart 130 revise kap

revisie kap openen vanaf de onderkant

125

129,8

2,5

hoeklijn beschikbaar met meerprijs

30

20

RS Smart 130 XL (Pergola)

montage op de pergola (schroeven)

RS Smart 130 Pergola recht

125

129,8

2,5

1 schroef om de 50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

onderlat Maxi

45,3

25

30

geleiders STG

40

45

100

breedte (cm)	Maximale hoogte (cm)	
RS Samrt 130 Pergola	600 - 700	280

RS Samrty 130 werkt alleen met motorbediening..