

SOLAR MOTOR voor rolluiken



MOTORISATIE

Productfiche Maenen

VOORDELEN

- Beschikbaar voor voorzetrolluiken (Deco, Coro, Quarto, Paco) en traditionele rolluiken en screens
- **Draadloos en gemakkelijk te installeren**
- **Stille en veilige werking**
- **Esthetisch paneel**, dun en zonder schroeven
- **De batterij is in de kast geïntegreerd en heeft geen invloed op de oprolling en grootte van de kast**
- **Zachte start en stop bij het vertrekken en het aankomen op de eindpunten**
- Obstakeldetectie
- Twee favoriete MY-posities
- **Innovatie Easy Charge** : de aansluiting voor het snel opladen van de batterij van de solar motoren is eenvoudig bereikbaar en zit standaard op alle voorzetrolluiken op zonne-energie



Verplichte blootstelling van het paneel aan daglicht zonder schaduw

BEDIENINGEN

SOMFY IO	SOMFY RTS
Smoove IO : Muurzender met 1 kanaal	Smoove : radiogestuurde muurzender met 1 kanaal
SITUO 5 IO : Handzender met 5 kanalen	SITUO 5 RTS : Handzender met 5 kanalen
3 mechanische toetsen : boven, benden en stop met favoriet MY-positie	Mogelijkheid om snel een favoriete positie in te stellen en te bedienen via de "My" toets
Bediening : Individueel , in groep of algemeen	Unidirectionele en lokale bediening, rode LED in werking



Smoove IO



Situo 5 IO



Smoove RTS



Situo 5 RTS

OPTIES

- **VERPLAATSBAAR PANNEEL**: Paneel geplaatst op gevel en niet op kast, beschikbaar voor : Alle voorzetrolluiken (**verplicht voor CORO en ITEO**) Traditionele rolluiken TRADI RENO Lamellen van 37 en 50 mm, Alu of PVC Standaard met een kabel van 1m of in optie met en kabel van 5m

GARANTIES

- Motor
- Batterij en zonnecel*



*Volgens de in het Bijstandsboekje vermelde voorwaarden en SOPROFEN Garantie

FOCUS OP TECHNISCHE GEGEVENS

	SOMFY
Kracht / snelheid	3 Nm / 23 t/min - 6 Nm / 18 t/min - 10 Nm / 12 t/min
Afmetingen	Breedte tussen 800 en 2500mm en hoogte tussen 700 en 3500mm voor het rolluik
Werkingsstemperaturen	Van -20°C tot +70°C
Opladen van de batterij	Gemakkelijke toegang tot de batterij, aangezien deze geïntegreerd is in de kast en onafhankelijk is van de motor
Samenstelling paneel	Monokristallijn
Afmetingen paneel	470x60mm en 6mm dik
Type batterij	NiMH - 2200 mA/h
Gemakkelijke plaatsing	Paneel is voorgemonteerd op de kast en de eindpunten zijn al ingesteld vanuit de fabriek. Automatische afstelling bij de eerste 4 'plug & play' cycli
	Integratie IO technologie De IO-antenne is verwerkt in een zwarte PVC behuizing bovenaan de kast om het « kooi van faraday effect » te vermijden zodat er geen storingen voorkomen.

